



**STAR 070/57 – 630 kg**

<b>Model:</b>	STAR 070/57
<b>Nosnost:</b>	630 Kg
<b>Kategorie:</b>	Kladkostroje LIFTKET STAR
<b>Verze:</b>	630/1-10
<b>Rychlost zdvihu:</b>	10 m/min
<b>Počet nosných řetězů:</b>	1
<b>Klasifikace mechanismu dle FEM 9.511:</b>	2m
<b>Klasifikace řetězu na břemeno dle EN 818-7:</b>	2m
<b>Rozměry řetězu na břemeno dle DIN5684-8:</b>	7,2 x 21 mm
<b>Výkon motoru zdvihu:</b>	1,1 kW
<b>Jmenovitý proud:</b>	2,4 A
<b>Zatěžovatel ED%/ počet startů za hodinu:</b>	60/240
<b>A:</b>	266 mm
<b>B:</b>	232 mm
<b>C:</b>	274 mm
<b>D:</b>	58 mm
<b>E:</b>	30 mm
<b>G - stavební výška:</b>	404 mm
<b>G1 - stavební výška:</b>	492 mm
<b>G2 - stavební výška:</b>	460 mm
<b>H:</b>	451 mm
<b>H1:</b>	539 mm
<b>H2:</b>	507 mm
<b>J:</b>	22 mm
<b>J1:</b>	28 mm
<b>Typ pojezdu:</b>	2000 N / S1 / S2
<b>F - šířka příruby:</b>	66-135 / 137-215 / 220-300 mm
<b>Rychlost pojezdu:</b>	16 nebo 25 nebo 5/20 m/min
<b>Výkon motoru pojezdu:</b>	0,12 nebo 0,12 nebo 0,04/0,18 kW
<b>K:</b>	38-36-34,5 mm
<b>L:</b>	200 mm
<b>L1:</b>	216 mm
<b>M:</b>	112 mm
<b>N:</b>	220 (16 nebo 25) / 292 (5/20) mm
<b>O:</b>	146 mm
<b>Průměr koleček:</b>	70 mm
<b>Hmotnost tělesa kladkostr. pro 3 metry zdvihu:</b>	36 kg
<b>Hmotnost postrkového vozíku:</b>	10 kg
<b>Hmotnost elektrického pojezdu:</b>	17 (16 nebo 25) / 19 (5/20) kg
<b>Doporučené jištění:</b>	Pojistky 10A typu T nebo jistič typu C/D
<b>Ovládání:</b>	Přímé nebo stykačové
<b>Napájecí napětí:</b>	3x400V/50Hz


Stacionární provedení (na přání lze dodat s jedním otvorem):



Hákový závěs:



Elektrický pojezd nebo postrkový vozík:



- Rozměrový výkres kladkostroje ve formátu PDF, DWG, STP nebo jeho elektrovýkres ve formátu PDF, DWG na vyžádání.
- Údaje jsou přibližné, pokud je pro Vás některý údaj důležitý, ověřte si jeho hodnotu před objednáním!